

KÄRLTÖMMARE HYDRAULISKA



Standardtömmare med styrprofilsats och hydraulisk lyftbalk som tillägg

Kärltömmare används ibland annat inom industri, sjukhus, skolor och varuhus för att underlätta och effektivisera källsorteringen. Kärltömmare kan placeras på lastkaj för att tömma i en eller flera containers eller komprimatorer alternativt stå direkt på mark för samma ändamål. Tillbehör som styrprofil underlättar hantering och tömning vid ett flertal uppställda containers. Batteridrift är en fördel där det är dyrbart att dra fram ström

Beställning Kärltömmare

Informera oss om:

- Tömninghöjd
- Avstånd till komprimator/container
- Elförsörjning
- Typ av kärl som används
- Dimensioner på utrymme planerad användningsplats

Använd måttabellen på sidan 2 för kontrollen.

Behövs andra modeller än standard offererar vi gärna dessa och bifogar en offertskiss med samtliga huvudmått.

- STANDARDUTFÖRANDEN FÖR OLIKA TIPPHÖJDER
- KONSTRUERADE FÖR UTOMHUSDRIFT
- DRIFTSÅKERT HYDRAULIKPAKET
- BRETT TILLBEHÖRSPROGRAM
- SPECIALUTFÖRANDEN I ROSTFRITT OCH LACKERAT

Modell	Lågtippade		Mellantippande		Teleskoptippande	
Kärlstorlek , liter	140-370	140-660	140-370	140-660	140-370	140-660
Lyftkapacitet, kg*	200	350	200	350	200	350
Mått i mm						
B = bredd	1280	1780	1280	1780	1280	1780
D1 = djup	1010	1010	1410	1410	1410	1410
D2 = djup inkl kärl	1630	1630	2200	2200	2200	2200
H1 = tipp höjd	1045	1045	1645	1645	1370-2370	1370-2370
H1 med hjulsats	1240	1240	1840	1840	1565-2565	1565-2565
H2 = totalhöjd	2300	2350	3350	3400	3100-4100	3150-4150
H2 med hjulsats	2600	2650	3650	3700	3400-4400	3450-4450
Drift	Elektrohydraulisk					
Matning	EUR- intag 3 x 400V , 16 A					
Manöver	24V , hålldonskörning med tryckknappslåda					
Ytbehandling	Rostfritt utförande som standard (hydraulcyl. lackerad) Kan även levereras helt i lackerat utförande					
	Hjulsats ø160mm , 2st länkhjul med broms samt 2 st fasta hjul bygghöjd 195 mm , passar till :					
	Styrprofilsats för montage längs lastkaj Offert per objekt					
	Motor 1 fas 230 V passar till kärltömmare :					
	Motor 1 fas 230 V passar till kärltömmare :					
	Motor 12 V likström inkl. batteri och laddare till:					
* Beakta även kärlets max tillåtna belastning						